

FLL

Cechy

- Płaska płyta o dużej grubości Pb/Ca/Sn
- Separatory o niskim oporze elektrycznym
- Urządzenie przeciwzapalne (korund)
- Pojemnik i pokrywa z ABS FV0
- Pokrywa ze zintegrowanym uchwytem (w modelach monoblokowych 6-12 V)
- Końcówki z gwintem wewnętrznym M5-M6-M8
- Jednokierunkowe zawory bezpieczeństwa z wewnętrznym niskim ciśnieniem

Oficjalne referencje

CEI IEC 60896 część 21 i 22
BS 6290 part 4 BS 6334 (FV0)
DIN 43539 T5
EUROBAT "Long Life" (>12 lat)
EN 50272-2
UL 1989



Bezobslugowe



Płaskie
płyty



Monoblok



100% podlega
recyklingowi



Szeroki
zakres



Uniwersalna
instalacja



Wysoka
efektywność



Zielony
akumulator



Niskie
samorozładowanie



VRLA

KOD	Napięcie V	Nominalna pojemność Ah w 20°C Vfin/cell					Typ terminala	WYMIARY mm			WAGA Kg ±5%
		20h	10h	8h	3h	1h		DŁUGOŚĆ L	SZEROKOŚĆ W	WYSOKOŚĆ H	
		1,8V	1,8V	1,75V	1,7V	1,6V					

FLL SERIES VRLA AGM

FLL 12-17	12	17	15	14,3	11,6	9,2	M5	181	77	167	5,5
FLL 12-24	12	24	22	21,0	17,0	13,5	M5	166	176	125	8,1
FLL 12-31	12	31	25	23,8	19,3	13,7	M6	196	132	181	11,2
FH 12-33	12	28	25	24,0	20,0	14,0	M6	196	132	175	12,5
FLL 12-42	12	42	37	35,3	28,5	22,7	M6	198	166	170	14,0
FLL 12-60	12	60	50	47,8	41,5	32,9	M6	259	168	218	23,0
FLL 12-70	12	70	65	62,0	50,0	39,9	M6	350	167	178	22,8
FLL 12-100	12	100	85	81,6	65,4	52,1	M8	331	176	218	30,5
FLL 12-120	12	120	100	95,4	77,0	52,5	M8	407	176	225	38,0
FLL 12-150	12	150	135	128,7	104,0	70,9	M8	485	172	240	45,5
FLL 12-200	12	200	180	171,7	138,6	94,5	M8	522	240	224	62,5
FLL 6-100	6		100	96,4	77,0	52,5	M8	195	170	210	15,5
FLL 6-150	6		150	143,0	115,5	78,7	M8	260	180	254	24,0
FLL 6-180	6		180	171,7	138,6	94,5	M8	306	168	229	28,0
FLL 6-200	6		200	190,7	154,0	105,0	M8	323	178	229	30,5
FLL 6-225	6		225	214,6	173,2	118,1	M8	260	180	254	31,0
FLL 200	2		200	190,7	161,4	128,4	M8	183,5	94,5	371,5	13,5
FLL 300	2		300	286,1	242,1	192,6	M8	183,5	123	371,5	18,5
FLL 400	2		400	381,4	322,8	256,8	M8	183,5	166	371,5	24,5
FLL 500	2		500	476,8	403,5	321,1	M8	183,5	194,5	371,5	29,5
FLL 600	2		600	572,2	484,3	385,3	M8	183,5	223	371,5	35,0
FLL 800*	2	**	800	762,9	645,7	513,7	2xM8	229	154	566	52,0
FLL 1000*	2	**	1000	953,6	807,1	642,1	2xM8	229	186	566	62,0
FLL 1500*	2	**	1500	1430,4	1210,6	963,1	3xM8	229	265,5	566	92,0

* dostępne tylko na zamówienie

** instalacja pozioma